

m2c SLD Werbebildschirme

Produktinformation



m2c – the power of communication

Professionelle LCD Werbebildschirme

m2c SLD Werbebildschirme erfüllen die Anforderungen für eine moderne, visuelle Kommunikation. Sie beinhalten eine Echtzeit Uhr mit automatischer Ein-/Ausschaltfunktion, innovative Technologien für die einfache Aktualisierung der Inhalte und eine hochauflösende Video-Wiedergabe in den Formaten MPG2, MPG4, JPG sowie MP3 Audio. Sogar ein Lauftext, der über das Internet aktualisiert werden kann, gehört zu den Merkmalen der SLD Werbebildschirme.

Sie können wählen zwischen der manuellen Aktualisierung per USB Stick und der automatischen Aktualisierung über die Netzwerkschnittstelle (LAN), drahtlos Netzwerk (WiFi) oder GPRS. Eine Internet basierte Statuskontrolle informiert Sie, ob der Werbebildschirm eingeschaltet ist. Umfangreiche Statistiken können sehr komfortabel per Internet ausgewertet werden.

Der m2c SLD Server ermöglicht eine einfache Verwaltung und Kontrolle aller m2c SLD Werbebildschirme.

42" SLD Werbebildschirm

TECHNISCHE DATEN

Panel (sichtbare Diagonale)	LCD TFT, 42 Zoll (1.067 mm)
Auflösung	1.366 x 768 px
Seitenverhältnis	16:9
Leuchtdichte	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Betrachtungswinkel	89/89/89/89°
Ansprechzeit	5 ms (G-G)
Farbauflösung	16.7 Millionen Farben
Ablenkung, Bildaufbau	progressive scan

UNTERSTÜTZTE FORMATE

Video	MPG2, MPG4 (WMV), PAL, HDTV (720p), bis 10 MBit/s
Audio	MP3, WMA9, WMA9 Pro, 44-48 kHz, 96-768 kBit/s, Stereo
Bilder	JPG, 1.280 x 720 Pixel, 16.7 Millionen Farben

ANSCHLÜSSE

Standard	1x LAN (RJ-45), 2x USB, 1x RS232, Speaker-Out, Line-Out
Optional	Barcode Reader, WiFi, GPRS

m2c SLD Werbebildschirme

Spezifikationen



M17SL612-G

M26SL612-G

M32SL612-G

M42SL612-G

M47SL612-G

	M17SL612-G	M26SL612-G	M32SL612-G	M42SL612-G	M47SL612-G
DISPLAY					
Display Typ	LCD TFT, 17 Zoll	LCD TFT, 26 Zoll	LCD TFT, 32 Zoll	LCD TFT, 42 Zoll	LCD TFT, 47 Zoll
Auflösung	1.280 x 1.024 Pixel	1.366 x 768 Pixel	1.366 x 768 Pixel	1.366 x 768 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel
Seitenverhältnis	4:3	16:9	16:9	16:9	16:9
Farbauflösung	16.7 Millionen Farben	16.7 Millionen Farben	16.7 Millionen Farben	16.7 Millionen Farben	16.7 Millionen Farben
Leuchtdichte (typisch)	300 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	500:1	600:1	800:1	1.000:1	1.000:1
Betrachtungswinkel (L/R/O/U)	80/80/70/70°	88/88/88/88°	88/88/88/88°	89/89/89/89°	89/89/89/89°
Ansprechzeit	8 ms (G-G)	8 ms (G-G)	8 ms (G-G)	5 ms (G-G)	8 ms (G-G)
Befestigung	VESA75, VESA100	VESA 200x100	VESA 400x200	VESA 400x200	VESA 400x200
AUDIO					
Audio Leistung	2 x 2W	2 x 5W	2 x 10W	2 x 10W	2 x 10W
Lautsprecher	eingebaut	optional	optional	optional	optional
ANSCHLÜSSE					
RS232	ja	ja	ja	ja	ja
Barcode Reader	optional	optional	optional	optional	optional
USB 2.0	ja	ja	ja	ja	ja
LAN / RJ45	ja	ja	ja	ja	ja
WiFi	optional	optional	optional	optional	optional
GPRS	optional	optional	optional	optional	optional
Speaker out	nein	ja	ja	ja	ja
Line out	nein	ja	ja	ja	ja
SPANNUNGSVERSORGUNG					
Netzteil	AC100-240V, 50-60Hz	AC100-240V, 50-60Hz	AC100-240V, 50-60Hz	AC100-240V / 50-60Hz	AC100-240V / 50-60Hz
Leistung	< 60W	< 140W	< 150W	< 230W	< 300W
ABMESSUNGEN					
Größe (B x H x T)	422 x 372 x 68 mm	865x 415 x 106 mm	990 x 485 x 111 mm	1.224 x 618 x 115 mm	1.333 x 680 x 115
Gewicht	7,5 kg	18 kg	23,5 kg	32 kg	38 kg

Ihr Fachhändler:

m2c Electronic Technology GmbH
 Stephanienstr. 55
 76133 Karlsruhe | Germany
 Fon: +49 (0)721 . 18 33 60 80
 Fax: +49 (0)721 . 18 33 60 81
 Email: info@m2c-electronic.de

m2c Electronic Technology Ltd.
 2403B, 24/F, Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd.
 Kwun Tong, Kowloon | Hong Kong
 Fon: +852 . 35 27 . 31 20
 Fax: +852 . 35 27 . 31 21
 Email: info@m2c-electronic.com

m2c Electronic Industry Development Co. Ltd.
 Block 6, Zone B, Fuzhou Software Park,
 No.89 Software Rd., Fuzhou, Fujian | China
 Fon: +86 . 591 . 87 30 36 00
 Fax: +86 . 591 . 87 30 35 07
 Email: infofz@m2c-electronic.com